

## CARACTÉRISTIQUES

	Elite	Elite Design	Legend	Legend Design	Slide	Slide Design	Nexus	Basculante
Largeur maximale (mm)	5000 mm		3000 mm		5000 mm		8250 mm	5500 mm
Hauteur maximale (mm)	3060 mm		2350 mm		3000 mm		6000 mm	2700 mm
Système de compensation (système de sécurité voir page correspondante au modèle)	Ressorts de torsion		Double ressorts de traction		Ouverture latérale		Ressorts de torsion	Ressorts multi-énergie
Mode de livraison	Prémontée / kit		Prémontée / Kit		Kit		Kit	Prémontée
Manœuvre	Manuelle / Automatique		Manuelle / Automatique		Manuelle / Automatique		Manuelle / Automatique	Manuelle
Panneau isolant anti-pince-doigts intérieur et extérieur	40 mm		40 mm		40 mm		40 mm	
Écoïçons latéraux minimum / Côté fermeture (porte latérale) (Nexus avec automatisme en bout d'arbre + 200 mm au linteau correspondant)	80 mm		85 mm		80 mm		100 mm *(L) horiz. 150 mm *(L) surélevé/vert.	*50 mm / 100 mm
Écoïçon latéral minimum côté refoulement en manuelle					250 mm			
Écoïçon latéral minimum côté refoulement en automatique					120 mm			
Linéau 90 mm (Optionnel en Elite/Elite Design)	Ressorts arrière / Manuelle		Manuelle					
Linéau 120 mm (Ressorts arrière en automatique)								
Linéau 130 mm (Automatisme PORTMATECH)								
Linéau 140 mm (Automatismes SOMFY, SOMMER)								
Linéau 200 mm (Nexus hauteur maximale 3060 mm, nous consulter)								
Linéau 300 mm (Nexus dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm)								
Linéau surélevé de 300 à 600 mm								
Linéau 350,450 et 500 mm (*)								
Barre d'écartement								
Supports télescopiques latéraux pour barre d'écartement								
Supports intermédiaires pour fixer les rails horizontaux au plafond, 2 pièces								
Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours								
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	Galvanisé	Blanc	Galvanisé	Blanc	Galvanisé	Blanc		
Charnières intermédiaires	Galvanisé	Blanc	Galvanisé	Blanc	Galvanisé	Blanc		
Roulettes tandem et charnières latérales plates								
Profil inférieur caché								
Cadre supérieur avec joint au linteau (Standard en linteau 120 mm)								
Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm								
Rails en aluminium								
Rails en aluminium laqués en blanc								
Joint articulé à la fermeture								
Poignée intérieure - extérieure								
Poignée à serrure								
Verrou intérieur								
Hublots et grilles de ventilation								
Portillon intégré (Largeur maximale de la porte basculante 4820 mm)								
Raidisseurs galvanisés à partir de 4001 mm								
Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm								
Raidisseurs jusqu'à 5000 mm galvanisés								
Raidisseurs à partir de 5001 mm galvanisés								
Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm								
Charnières, cassettes et visseries des panneaux laqués en blanc jusqu'à 5000 mm								
Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier								
Joints d'étanchéité périphériques EPDM								
Renfort des rails horizontaux								
Axe prolongé pour moteur latéral								
Butées à ressorts arrière des panneaux								
Cycles des ressorts	10.000		15.000				10.000	

\* Selon dimensions de la porte, voir tarif. Voir tarifs pour d'autres options.

Matériaux standards

Éléments optionnels

Pour d'autres compositions, consultez.