

CARACTÉRISTIQUES

	Elite	Elite Design	Suprême Alu	Legend	Legend Design	Slide	Slide Design	Nexus	Basculante
Largeur maximale (mm)	5000 mm		3000	3000 mm		5000 mm		8250 mm	5500 mm
Hauteur maximale (mm)	3060 mm		2350	2350 mm		3000 mm		6000 mm	2700 mm
Système de compensation (système de sécurité voir page correspondante au modèle)	Ressorts de torsion		Double ressorts de traction	Double ressorts de traction		Ouverture latérale		Ressorts de torsion	Ressorts multi-énergie
Mode de livraison	Prémontée / kit		Prémontée / kit	Prémontée / Kit		Kit		Kit	Prémontée
Manœuvre	Manuelle / Automatique		Manuelle/Automatique	Manuelle / Automatique		Manuelle / Automatique		Manuelle / Automatique	Manuelle
Panneau isolant anti-pince-doigts intérieur et extérieur	40 mm		40 mm	40 mm		40 mm		40 mm	
Écoinçons latéraux minimum / Côté fermeture (porte latérale) (Nexus avec automatisme en bout d'arbre + 200 mm au linteau correspondant)	80 mm		80 mm	85 mm		80 mm		100 mm *(L) horiz. 150 mm *(L) surélevé/vert.	*50 mm / 100 mm
Écoinçon latéral minimum côté refoulement en manuelle						250 mm			
Écoinçon latéral minimum côté refoulement en automatique						120 mm			
Linteau 90 mm (Optionnel en Elite/Elite Design)	Ressorts arrière / Manuelle		Manuelle	Manuelle					
Linteau 120 mm (Ressorts arrière en automatique)									
Linteau 130 mm (Automatisme PORTMATECH)									
Linteau 140 mm (Automatismes SOMFY, SOMMER)									
Linteau 200 mm (Nexus hauteur maximale 3060 mm, nous consulter)									
Linteau 300 mm (Nexus dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm)									
Linteau surélevé de 300 à 600 mm									
Linteau 350,450 et 500 mm (*)									
Barre d'écartement									
Supports télescopiques latéraux pour barre d'écartement									
Supports intermédiaires pour fixer les rails horizontaux au plafond, 2 pièces									
Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours									
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	Galvanisé	Blanc	Blanc	Galvanisé	Blanc	Galvanisé	Blanc		
Charnières intermédiaires	Galvanisé	Blanc	Blanc	Galvanisé	Blanc	Galvanisé	Blanc		
Roulettes tandem et charnières latérales plates									
Profil inférieur caché									
Cadre supérieur avec joint au linteau (Standard en linteau 120 mm)									
Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm									
Rails en aluminium									
Rails en aluminium laqués en blanc									
Joint articulé à la fermeture									
Poignée intérieure - extérieure									
Poignée à serrure									
Verrou intérieur									
Hublots et grilles de ventilation									
Portillon intégré (Largeur maximale de la porte basculante 4820 mm)									
Raidisseurs galvanisés à partir de 4001 mm									
Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm									
Raidisseurs jusqu'à 5000 mm galvanisés									
Raidisseurs à partir de 5001 mm galvanisés									
Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm									
Charnières, cassettes et visseries des panneaux laqués en blanc jusqu'à 5000 mm									
Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier									
Joints d'étanchéité périphériques EPDM									
Renfort des rails horizontaux									
Axe prolongé pour moteur latéral									

* Selon dimensions de la porte, voir tarif. Voir tarifs pour d'autres options.

Matériaux standards **Éléments optionnels**

Pour d'autres compositions, consultez.

Matériaux standards **Éléments optionnels**